


# DA PH1000(10进10出气/液+电一体滑环)



DA PH1000 气/液+电 旋转接头,可通D5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2大小管径,且可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;标准为法兰安装形式,可定制空心轴安装。


能通过的介质有:压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

## 订购型号说明



10进10出, D5接头

DA PH1000-01 尺寸图



## 选型表

DA PH1000-01 气液电一体滑环选型表  
(接头大小=D5, 气管规格3~6mm)

型号	气(液)通道	10A	信号或5A	长度(L)(mm)	型号	气(液)通道	10A	信号或5A	长度(L)(mm)
DA PH1000-01-S06	10进10出	0	6	38	DA PH1000-01-P0810-S10	10进10出	8	10	71.6
DA PH1000-01-P0210-S04	10进10出	2	4	38	DA PH1000-01-P1010-S08	10进10出	10	8	71.6
DA PH1000-01-P0410-S02	10进10出	4	2	38	DA PH1000-01-P1210-S06	10进10出	12	6	71.6
DA PH1000-01-P0610	10进10出	6	0	38	DA PH1000-01-P1410-S04	10进10出	14	4	71.6
DA PH1000-01-S12	10进10出	12	0	54.8	DA PH1000-01-P1610-S02	10进10出	16	2	71.6
DA PH1000-01-P0210-S10	10进10出	2	10	54.8	DA PH1000-01-S24	10进10出	0	24	88.4
DA PH1000-01-P0310-S09	10进10出	3	9	54.8	DA PH1000-01-P0410-S20	10进10出	4	20	88.4
DA PH1000-01-P0610-S06	10进10出	6	6	54.8	DA PH1000-01-P0610-S18	10进10出	6	18	88.4
DA PH1000-01-P0810-S04	10进10出	8	4	54.8	DA PH1000-01-P1210-S12	10进10出	12	12	88.4
DA PH1000-01-P1010-S02	10进10出	10	2	54.8	DA PH1000-01-S30	10进10出	0	30	105.2
DA PH1000-01-P1210	10进10出	12	0	54.8	DA PH1000-01-P0610-S24	10进10出	6	24	105.2
DA PH1000-01-S18	10进10出	0	18	71.6	DA PH1000-01-S36	10进10出	0	36	125
DA PH1000-01-P0210-S16	10进10出	2	16	71.6	DA PH1000-01-S42	10进10出	0	42	141.8
DA PH1000-01-P0410-S14	10进10出	4	14	71.6	DA PH1000-01-S48	10进10出	0	48	158.6
DA PH1000-01-P0610-S12	10进10出	6	12	71.6					

注: N个10A 电流环并起来可作为1路N\*10A电流环使用;比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

10A和信号(5A) 可以任意组合,最大可到96路,详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制,请咨询客服。

## 技术规格参数

旋转接头部分技术指标		
参数	数值	
通道数	10进10出	
最大压力	10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr	
扭矩	5.0N.m	
电气技术指标		
参数	数值	
	功率	信号
额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
导线规格	AWG17#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙
导线长度	标准长度300mm ( 可根据要求调整 )	
绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s	
动态电阻变化值	<0.01Ω	
机械技术指标		
参数	数值	
工作寿命	参考产品选型等级	
额定转速	参考产品选型等级	
工作温度	-30°C ~ 80°C	
工作湿度	0~85% RH	
接触材料	贵金属	
壳体材料	铝合金	
防护等级	IP51	

## 产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

## 各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1-6，下一组从7-12，重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。

## 非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制，可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
- ④ 可选航空插头，端子和热缩管。
- ⑤ 安川，松下，西门子等伺服系统信号，功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑥ 可混合高速率数据传输（包括以太网，USB，RS232,RS485,Profibus, CanBUS,CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, EtherCAT等各类工业总线）。
- ⑦ 温控信号，热电偶信号混合。

- ⑧ 防震，高温等特殊环境定制。
- ⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑩ 高温定制可达500度。
- ⑪ 高压可定制到110kV。
- ⑫ 高速10000RPM。
- ⑬ 电流最大可到5000安培（A）。
- ⑭ 军工级别。
- ⑮ 防水，水下模式可选，IP65,IP68 可选。
- ⑯ 不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱：technical@mofflon.com