


# DFO400 4通道光纤滑环

DFO400光纤滑环, 4路光纤 (支持单模/多模) 在进行360度无限制旋转的时候无损传输数据。特别适合应用在需要无限制的, 连续或断续旋转, 同时又需要从固定位置到旋转位置传送大容量数据、信号的场所, 能改善机械性能, 简化系统操作, 避免因活动关节的旋转对光纤造成损害。



## DFO400具有以下特点：

- 插入损耗小，转速高
- 无接触、无摩擦，寿命长，可达1亿转以上
- 体积小、重量轻，密封等级高
- 光纤传递信号，无泄密，无电磁干扰，可以远距离传输



## 订购型号说明




表1

光纤类型代码	光纤接头代码	工作波长代码
01 : 9/125um, 单模 02 : 50/125um, 多模 03 : 62.5/125m, 多模	FC : FC接头 ST : ST接头 SC : SC接头 LC : LC接头 接头端面形成默认认为PC 如果需要APC, 需要在接头代码后面加APC, 比如: FC/APC	01 : 1310/1550(单模) 02 : 850/1310(多模)

## 技术规格参数

指标名称	类型	多模 ( MM )	
		单模 ( SM )	多模 ( MM )
带宽 (nm)		±50	
最大插入损耗, 23°C (dB)		4	3.5
插入损耗波动 (dB)		2	1
回波损耗 (dB)		≥50 (APC)	≥40 (PC)
最大输入功率 (W)		0.5	
重量 (g)		200	
最高转速 (rpm)		250	
预估寿命		>2亿转	
工作温度 (°C)		-45~85	
贮存温度 (°C)		-50~85	
防护等级		IP65	